



POLAJET PS-3206



Tiskové hlavy SPECTRA

Tiskové hlavy Spectra zabezpečují vysokou výkonnost a spolehlivost




Válcový podávací systém

Válcový podávací systém stabilizuje podávání média a zlepšuje kvalitu tisku díky vnitřnímu vyhřívání



Měnitelné podložky

Jednoduše měnitelné podložky pod tiskovou hlavou umožňují tisknout materiály vakuově přisávány, nebo materiály typu mesh a textil, které propouští inkoust



Doplňovací systém

Doplňovací inkoustový systém má kapacitu 4 l z každé ze 6-ti barev (CMYKLMC)

MODEL	PS-3206		
Tisková technologie	DOD Piezo electrická technologie		
Počet tiskových hlav	6 hlav		
Tiskový mód	UNI/BI směrně		
Barvy	6 barev (C,M.,Y,K,Lc,Lm)		
Typ inkoustu	Solvent pigment		
Max. rozlišení	360 x 720 dpi		
Max. rychlost tisku	DRAFT MODE 68~72 m ² /h	PRODUCTION MODE 37~45 m ² /h	QUALITY MODE 21~25 m ² /h
Typ média	Role a archy (Flex, Banner, Vinyl, Billboard paper, Mesh...)		
Max. šířka tisku	3200 mm		
Max. šířka média	3250 mm		
Rozměry	5020 x 1050 x 1800 mm		
Hmotnost	1800 kg		
CPU	Main CPU : 8BIT RISC, PC : Intel Pentium IV		
Paměť	Logic (FPGA) : 24MB, PC : 512MB		
Příkazový jazyk	SP-RTL & HP-RTL Emulation		
Interface	TCP/IP		
Napájecí napětí	220 V (50/60Hz, AC)		
Typ motorů	AC Servo Motor (Carriage/Feed)		
Kompresor / specifikace	Min. 1HPa, 5kg f/cm ² (4~8kg f/cm ²)		
Další vlastnosti a systémy	Podtlakový systém doplňování inkoustu	Auto Nozzle Clogging Protect System	
	Systém regulace napětí tiskových hlav	Automatický systém navíjení a odvíjení s kontrolou napětí	
	Systém automatického doplňování inkoustu	Systém pro kalibraci tiskových hlav	
	Automatický systém předehřevu a sušení média	Systémy pro údržbu, čištění a parkování tiskových hlav	